

記号凡例 ↑高さ ↔巾 ↗奥行 ←厚み ∅直径 ≡重量 ≠使用材 ★取寄せ扱い品

鋳鋼製

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
105.05.013	●12	20	40	0.13
105.05.014	●14	20	40	0.12
105.05.015	●16	20	40	0.11

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
105.05.024	■12	20	40	0.13
105.05.025	■14	20	40	0.13
105.05.026	■16	20	40	0.12

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
133.05.013	●12	55	45	0.37
133.05.014	●14	55	45	0.35
133.05.015	●16	55	45	0.24

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
133.05.024	■12	55	45	0.28
133.05.025	■14	55	45	0.27
133.05.026	■16	55	45	0.26

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
107.05.013	●12	67	40	0.26
107.05.014	●14	67	40	0.22
117.05.015	●16	78	50	0.47
117.05.016	●20	80	50	0.44

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
107.05.024	■12	67	40	0.17
107.05.025	■14	65	43	0.21
117.05.026	■16	65	43	0.28

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
106.05.013	●12	38	38	0.145
106.05.014	●14	38	38	0.125
106.05.015	●16	40	38	0.11
116.05.016	●20	48	50	0.27

鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	∅	≡
	mm	mm	mm	kg
106.05.024	■12	40	40	0.12
106.05.025	■14	45	42	0.18
106.05.026	■16	42	45	0.21



101.05.014
鋳鋼製(溶接可)
適合材 ●14 mm
↑ 64 mm
∅ 32 mm
≡ 0.165 kg



102.05.014
鋳鋼製(溶接可)
適合材 ●14 mm
↑ 120 mm
∅ 32 mm
≡ 0.325 kg



553.05.026
鋳鋼製(溶接可)
適合材 ■16 mm
↑ 125 mm
∅ 40 mm
≡ 0.56 kg



555.05.024
鋳鋼製(溶接可)
適合材 ■12 mm
↑ 40 mm
∅ 35 mm
≡ 0.09 kg



125.05.026
鋳鋼製(溶接可)
適合材 ■16 mm
↑ 69 mm
∅ 60 mm
≡ 0.39 kg



556.05.026
鋳鋼製(溶接可)
適合材 ■16 mm
↑ 54 mm
∅ 60 mm
≡ 0.42 kg

(株)レッキーメタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371 Fax: 048-423-4372
Email: info@lecky.co.jp http://www.lecky.co.jp

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。
※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。
※ パーツは無塗装品です。